

Bullerjan **cook**
Bullerjan **cook mini**
2024/25

Offre speciale
Bullerjan **B²flex** BOX

Bullerjan®

L'original.



Le Bullerjan cook.

Un poêle à bois avec accumulation et plaque de cuisson.

Le Bullerjan Cook est polyvalent : il permet non seulement de cuisiner sur une plaque de cuisson spacieuse mais aussi de stocker la chaleur.

Grâce à son revêtement en chamotte de 6 cm d'épaisseur (70 kg), le Cook emmagasine une grande partie de la chaleur de combustion et la restitue ensuite dans la pièce où il est installé pendant 4 à 5 heures après que le feu se soit éteint.

Le corps de chauffe en fonte est presque « indestructible ». Une garantie de 15 ans souligne d'ailleurs la qualité et la longévité de ce poêle à bois. Bien entendu, le Cook offre une grande efficacité et des qualités écologiques irréfutables, il a été testé par le notoire Institut de la Rhein-Ruhr-Feuerstellenprüfstelle – et jouit donc de tous les agréments sans restriction.

Caractéristiques et équipement du produit

- Puissance calorifique nominale de 7 kW, rendement de 80%.
- Chambre de combustion habillée de chamotte de 6 cm d'épaisseur.
- Plaque de cuisson de 27 cm de diamètre
- Corps de chauffe en fonte, noir, 150 kg
- Garantie de 15 ans après enregistrement du produit
- Approbation sans restriction

Données techniques

Capacité de chauffage	7,0 kW
Efficacité	80 %
Poussière	31 mg/Nm ³
CO à 13 % O ₂	0,06 %
NOx à 13 % O ₂	118 mg/Nm ³
Débit massique des gaz de combustion	8,0 g/s
Température moyenne des gaz de combustion	226 °C
Pression moyenne de refoulement	12 pa
Combustibles	Bûches, 33 cm
Efficacité énergétique	118
Classe énergétique	A+
Connexion	13 cm diamètre
Hauteur	77,8 cm
Largeur	48,6 cm
Profondeur	59,0 cm
Poids	150 kg
Écarts au feu	
Côté	40 cm
Arrière	40 cm
Avant	80 cm



A+







Le Bullerjan cook mini - Un peu plus petit - mais génial !

Comme le Bullerjan cook, le Bullerjan cook mini convainc non seulement par ses excellentes propriétés de chauffage et d'accumulation, mais aussi par l'option de préparation des aliments sur la plaque de cuisson intégrée.

Un appareil « polyvalent » pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer à la fonctionnalité, même avec un petit poêle.

Avec une puissance calorifique nominale testée de 4,5 kW, le Bullerjan cook mini est idéal pour les petites pièces - mais il fournit bien sûr aussi une puissance suffisante dans les pièces plus grandes dont les besoins en chaleur sont moindres.

Grâce à son revêtement en chamotte de 4 – 6 cm d'épaisseur (42 kg), le cook emmagasine une grande partie de la chaleur produite lors de la combustion et la restitue ensuite pendant une période de 3 – 4 heures dans la pièce où le poêle est installé, une fois que le feu est éteint.

Le corps massif en fonte du cook mini est pratiquement « incassable » – une garantie de 15 ans souligne la qualité et la longévité de ce poêle.

Caractéristiques et équipement du produit

- Puissance calorifique nominale de 4,5 kW, rendement de 81 %.
- Chambre de combustion habillée de chamotte de 4-6 cm d'épaisseur.
- Plaque de cuisson de 22 cm de diamètre
- Corps de chauffe en fonte, noir, 119 kg
- Garantie de 15 ans après enregistrement du produit
- Approbation sans restriction

Données techniques

Capacité de chauffage	4,5 kW
Efficacité	81 %
Poussière	35 mg/m ³
CO à 13 % O ₂	750 mg/m ³
NOx à 13 % O ₂	118 mg/m ³
Débit massique des gaz de combustion	5,5 g/s
Température moyenne des gaz de combustion	205 °C
Pression moyenne de refoulement	12 pa
Combustibles	Logs, 25 cm
Efficacité énergétique	106
Classe énergétique	A+
Connexion	12 cm Diamètre
Hauteur	77,8 cm
Largeur	37,4 cm
Profondeur	46,0 cm
Poids	119 kg
Écarts au feu	
Côté	40 cm
Arrière	30 cm
Avant	70 cm



A+







**Offre speciale!
Le Bullerjan
B² flex BOX en
acier ou avec
céramique**

Le Bullerjan B² flex BOX – Intemporel, compact et d'une efficacité supérieure à la moyenne.

Notre offre spéciale B² flex BOX convainc par son design fonctionnel intemporel, ses excellentes performances de chauffage et une combustion extrêmement efficace et donc économe en ressources.

Le B² flex Box est disponible en option avec des panneaux latéraux en acier ou en céramique artisanale. Grâce à sa petite taille, le B² flex trouve également suffisamment de place dans les petites pièces.

Bien entendu, le B² flex BOX – comme tous les appareils Bullerjan – peut être homologué sans restriction.

Bien que le B² flex BOX soit un modèle en promotion, vous pouvez également l'enregistrer pour prolonger la garantie à 5 ans.

Caractéristiques et équipement du produit

- Puissance calorifique nominale de 5 kW, rendement de 88%.
- Porte à fermeture et verrouillage automatiques avec grande fenêtre d'observation.
- Rinçage efficace des vitres
- Chambre de combustion extrêmement robuste en acier de 4 mm d'épaisseur – garnie de vermiculite de haute qualité
- Possibilité de raccorder le conduit de fumée à l'arrière ou au sommet.
- Approbation sans restriction
- Garantie de 5 ans avec enregistrement du produit

Données techniques

Capacité de chauffage	5 kW
Efficacité	88 %
Poussière	36,9 mg/Nm ³
CO à 13 % O ₂	0,09 %
NOx à 13 % O ₂	79,3 mg/Nm ³
Débit massique des gaz de combustion	4,11 g/s
Température moyenne des gaz de combustion	223 °C
Pression moyenne de refoulement	12 pa
Combustibles	Bûches, 25 cm
Efficacité énergétique	118
Classe énergétique	A+
Raccordement des gaz de combustion	15 cm
Hauteur du centre de la connexion des gaz de combustion	113,5 cm
Connexion de l'air d'alimentation	10 cm
Hauteur centre Raccordement entrée air	51,5 cm
Hauteur	125,5 cm
Largeur	45 cm
Profondeur	35,7 cm
Poids avec revêtement en acier	130 kg
Poids avec revêtement céramique	163,6 kg
Écart au feu	
Côté	40 cm
Arrière	20 cm
Avant	80 cm



A+

Bullerjan®

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

www.bullerjan.com